



Этапы производства панельных 3D ограждений



✓ Контактная сварка проволоки

- с использованием высокоскоростных автоматических линии EVG (технология сварки СМТ, температура сварки ниже температуры горения цинка)

✓ Штамповка элементов

- высокая производительность



✓ Нанесение полимерного покрытия

- полностью автоматизированный процесс, высокотехнологичная подготовка поверхности



Современные технологии



Обработка поверхности перед покраской включает в себя дробеметную очистку, промывку, обезжиривание, что создает идеальную подготовку поверхности и обеспечивает высокую адгезию лакокрасочного покрытия к металлу.



Лакокрасочное покрытие и способ нанесения обеспечивают только 20% защиты подготовка поверхности обеспечивает 80%



Профилирование столбов с замком seam-lock проходит без применения сварки, что обеспечивает сохранение цинкового покрытия на месте шва



Элементы системы ограждений



3D панели

Толщина прутка

Ø3.5мм

Ø4мм


Ø5мм

2D панели

Толщина прутка

Ø5/6/5мм

Ø6/8/6мм





Столбы

Все столбы
изготовлены
из оцинкованного
металла



60x40*1.2 и 1.4



62x55*1.6
Steam-lock



90x55*1.6
Steam-lock



80x80*2



Total
Zn-proof




NO Corrosion

технология seam-lock

шов усилен клинч-системой
Сохранность цинкового покрытия
увеличивает стойкость к коррозии

✚ Аксессуары

- ✓ Приваренный прямоугольный фланец
160x180 и 230x230



- ✓ Основание на болтах (пятки)
Упрощенный складской вариант



- ✓ Приваренный треугольный фланец
Для монтажа на винтовую опору



- ✓ Универсальный наконечник для ПББ и СББ
- может быть установлен на любой столб



- ✓ Винтовая опора с фланцем
Для монтажа ограждения зимой или в болото



- ✓ Спиральный барьер безопасности (СББ)
Та сама «колючка»



- ✓ Плоский барьер безопасности (ПББ)
Та самая «плоская колючка»



Крепления

✓ Крепление антивандальное Скоба + Болт М6х85/110

- длина болта варьируется в зависимости от сечения столба (62х55 и 60х60/Болт 85); (80х80 и 90х55/Болт 110)
- комплектация: Болт + Скоба + Вкладыш + Гайка антивандальная




✓ Крепление Скоба + Саморез

- подходит под любой тип столба



✓ Крепление Хомут 62х55; 80х80

- в наличии промежуточные, угловые и крайние хомуты



Все крепления (кроме Скоба+саморез)

Комплектуются антивандальными гайками, которые не позволяют разобрать ограждение после монтажа

Ворота и калитки

Ширина

Калитка – 1 м; 1,25 м

Ворота – 3,0 – 9,0 м (с шагом 0,5 м)

Высота

Калитки – 1,03 м; 1,53 м; 1,73 м; 2,03 м; 2,43 м

Ворота – 1,53 м; 1,73 м; 2,03 м; 2,43 м

Опорные столбы

Калитки – 1,03 м; 1,53 м; 1,73 м; 2,03 м; 2,43 м

Ворота – 1,53 м; 1,73 м; 2,03 м; 2,43 м

Рамка

Профиль 62х55 мм

Заполнение

Панель 3D Ø5 и 4мм

Фурнитура

Петли Losinox GBMU4D

Замок Losinox LAKZ RAL 9005


Притворная планка Losinox SAKL QF

Ригель в землю для ворот - 2 шт



Цветовая гамма

Складские цвета



Заказные цвета



Удачных продаж !